

Artikel		Artikelbild
Artikel Nr.:	PCS805966	
Bezeichnung:	S1156 INTEL DP55KG ATX FSB-QPI DDR3-1600 PCI-Express 2.0x16 or Dual8 8xSATA 2xeSATA	
Gruppe:	Mainboard --> Intel --> Socket 1156	
Hersteller:	INTEL	
Internet:	http://www.intel.com	
Hersteller Art.Nr.:	BOXDP55KG	
EAN Code:	675900996182	

Artikelbeschreibung

Allgemein	
Produkttyp	Motherboard
Formfaktor	ATX
Breite	30.5 cm
Tiefe	24.4 cm
Kompatible Prozessoren	Core i5, Core i7
64-Bit-Prozessor-Kompatibilität	Eingebaut
Prozessorsockel	LGA1156 Socket
Multi-Core-Unterstützung	4-Core
Chipsatz	Intel P55 Express
BIOS-Typ	Intel
Storage Controller	Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Prozessor	
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)	0 (1)
Speicher	
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert)	Ungepuffert
Installierter RAM (Max.)	0 MB / 16 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	PC3-8500, PC3-10666, PC3-12800
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Audio	
Audioausgang	Soundkarte
Audio Codec	Realtek ALC889
Soundmodus	9.1 Channel Surround
Kompatibilität	High Definition Audio
Telekommunikation / Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth
Besonderheiten	
BIOS-Funktionen	Rapid BIOS-Boot, WfM 2.0-Unterstützung, ACPI 3.0b-Unterstützung, DMI 2.5-Support
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up	Tastatur-Wakeup, Suspend To RAM (STR), Maus-Wakeup, Wake-On-PCI-Gerät, Wake-On-USB-Schnittstelle
Hardwarefeatures	Chassis Intrusion Detection, Unterstützung für NVIDIA SLI-Technologie, Unterstützung für ATI CrossFireX-Technologie, Intel Turbo Boost Technology
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 Prozessor - LGA775 Socket 4 Speicher - DIMM 240-PIN 1 PCI Express 2.0 x16 1 PCI Express 2.0 x4 2 PCI Express 2.0 x1 2 PCI
Speicherschnittstellen	Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 8 x 7-Pin Serial ATA - 8 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 Marvell 88SE6145 :

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.

	Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7-Pin SATA (extern) - 2 Geräte
Schnittstellen	8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-out (side surround)/line-in - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - Line-Out (Hinten/Right Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - SPDIF-Eingang - Toslink 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - Toslink 2 x Massenspeicher - eSATA-300 - 7-Pin SATA extern
Zusätzliche Anschlüsse (optional)	4 x Hi-Speed USB, 1 x IEEE 1394 (FireWire)
Verschiedenes	
Zubehör	Bluetooth-Antenne, I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	Intel Express Installer
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Produktzertifizierungen	CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, EN 60950, NEMKO, IEC 60950, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15 B, UL 1950 Third Edition
Verpackung	Einzelhandel
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre