


Artikel		Artikelbild
<b>Artikel Nr.:</b>	PCS997035	
<b>Bezeichnung:</b>	HP OFFICEJET PRO 8500A E-ALO A910	
<b>Gruppe:</b>	Drucker --> All-in-One	
<b>Hersteller:</b>	HP	
<b>Internet:</b>	<a href="http://www.hp.com/de">http://www.hp.com/de</a>	
<b>Hersteller Art.Nr.:</b>	CM755A#BEK	
<b>EAN Code:</b>	0884962951293	

Artikelbeschreibung	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farb
Monatliche Kapazität (max.)	15000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 1.250 Seiten
Display-Diagonale	6.1 cm ( 2.4" )
Breite	50.2 cm
Tiefe	47.2 cm
Höhe	28.3 cm
Gewicht	11.5 kg
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	64 MB
Max. unterstützter Speicher	64 MB
Flash-Speicher-Typ	Memory Stick, SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, SDHC Memory Card
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Drucktreiber/Emulationen	PCL 3
Tintentyp	HP Viverra Inks
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	15 Sek.
<b>Scannen</b>	
Optische Auflösung	4800 x 4800 dpi
Grauskalentiefe	8 bit
Farbtiefe	48 bit
<b>Faxgerät</b>	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 120 Seiten
Fax über PC	Eingebaut
<b>Faxfunktionen</b>	

Schnellwahl	99 Rufnummer(n)
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Fotopapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)   Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 250 g/m2   Ausgabefach - 150 Blatt - Legal (216 x 356 mm)
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W-Entwurf   Drucken : bis zu 34 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Entwurf   Drucken : bis zu 15 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W, Normal   Drucken : bis zu 11 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Normal   Kopieren : bis zu 34 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Entwurf   Kopieren : bis zu 35 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W-Entwurf
<b>PC-Konnektivität</b>	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Betriebssystemunterstützung	Linux, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, MS Windows Vista, MS Windows XP SP2
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110/230V ( 50/60Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb	32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.9 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 1000 Seiten   1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 900 Seiten   1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 900 Seiten   1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 900 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	7.1 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 75%