

Artikel		Artikelbild
<b>Artikel Nr.:</b>	PCS1074079	
<b>Bezeichnung:</b>	AM3 GIGABYTE MA74GMT-S2	
<b>Gruppe:</b>	Mainboard --> AMD --> Socket AM3	
<b>Hersteller:</b>	GIGABYTE	
<b>Internet:</b>	<a href="http://www.gigabyte.de">http://www.gigabyte.de</a>	
<b>Hersteller Art.Nr.:</b>	GA-MA74GMT-S2	
<b>EAN Code:</b>	4719331847159	

## Artikelbeschreibung

Allgemein	
Produkttyp	Motherboard
Formfaktor	Mikro-ATX
Breite	24.4 cm
Tiefe	22 cm
Kompatible Prozessoren	Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon II, Phenom II X4, Phenom II X6
64-Bit-Prozessor-Kompatibilität	Eingebaut
Prozessorsocket	Socket AM3
Multi-Core-Unterstützung	Zwei-Kern/Drei-Kern/Vier-Kern/Sechs-Kern
Chipsatz	AMD 740G / AMD SB710
Maximale Busgeschwindigkeit	1000 MHz
BIOS-Typ	Award
Storage Controller	ATA-133, Serial ATA-300 (RAID)
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Prozessor	
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)	0 ( 1 )
Speicher	
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Installierter RAM (Max.)	0 MB / 8 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	PC3-10600, PC3-6400, PC3-8500
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Video	
Grafik-Controller	ATI Radeon 2100 Shared Video Memory (UMA)
Audio	
Audioausgang	Soundkarte
Audio Codec	Realtek ALC888B
Soundmodus	5.1 Channel Surround
Kompatibilität	High Definition Audio
Telekommunikation / Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkkarte - Realtek RTL8111D - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Besonderheiten	
BIOS-Funktionen	DMI 2.0-Unterstützung, ACPI 1.0b-Unterstützung, SMBIOS 2.4-Support
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz
Hardwarefeatures	DualBIOS, Q-Flash, C.O.M. (Corporate Online Management), 3+1 Phase Power Design, EasyTune6
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 Prozessor - Socket AM3   2 Speicher ( 1.5 V ) - DIMM 240-PIN   1 PCI Express x16   1 PCI Express x1   2 PCI
Speicherschnittstellen	AMD SB710 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD   AMD

**Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.**

	SB710 : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte
Schnittstellen	1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig ; 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC ; 1 x Tastatur und Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ; 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig ; 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ; 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ; 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ; 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ; 1 x Mikrophon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
Zusätzliche Anschlüsse (optional)	4 x Hi-Speed USB
<b>Verschiedenes</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, Xpress Recovery 2, EasyTune 6
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Produktzertifizierungen	Plug and Play, ACPI 1.0b, Energy-Related Products (ErP) Lot 6