


Artikel		Artikelbild
Artikel Nr.:	PCS812560	
Bezeichnung:	S478 ASROCK P4I945GC (945GC/mATX)	
Gruppe:	Mainboard --> Intel --> Socket 478	
Hersteller:	ASROCK	
Internet:	http://www.asrock.com	
Hersteller Art.Nr.:	P4I945GC	
EAN Code:		

Artikelbeschreibung

Allgemein	
Produkttyp	Motherboard
Formfaktor	Mikro-ATX
Breite	24.4 cm
Tiefe	19.6 cm
Kompatible Prozessoren	Pentium 4, Celeron D
Prozessorsockel	Socket 478
Chipsatz	Intel 945GC Express / Intel ICH7
Maximale Busgeschwindigkeit	800 MHz
BIOS-Typ	AMI
Storage Controller	ATA-100, ATA-133, Serial ATA-300
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 20-polig
Prozessor	
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)	0 (1)
Speicher	
Unterstützte RAM-Technologie	DDR2 SDRAM
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Installierter RAM (Max.)	0 MB / 4 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	PC2-3200, PC2-4300, PC2-5300
Video	
Grafik-Controller	Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0
Unterstützter Videospeicher	224 MB
Audio	
Audioausgang	Soundkarte
Audio Codec	Realtek ALC888
Soundmodus	7.1 Channel Surround
Kompatibilität	High Definition Audio
Telekommunikation / Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkkarte - Realtek RTL8111DL - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Besonderheiten	
BIOS-Funktionen	SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, Hyper-Threading-Technologie, ACPI 1.1-Unterstützung, Untied Overclocking Technology
Manuelle Einstellungen	CPU-Frequenz
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.)
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	2 Speicher - DIMM 184-PIN 1 Prozessor - Socket 478 1 PCI Express x16 1 PCI Express x1 2 PCI
Speicherschnittstellen	Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 4 Geräte Intel ICH7 : ATA-100 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC - 2 Geräte VIA VT6415 : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC - 2 Geräte

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.

Edgar Hepting
Neue Ramtelstraße 30, 71229 Leonberg, Tel.: +497152 765288, Fax: +497152 765359

Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Zusätzliche Anschlüsse (optional)	4 x Hi-Speed USB
Verschiedenes	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Produktzertifizierungen	Plug and Play, WHQL, FCC